



Cube

Rectangular outdoor lighting device with direct indirect illumination for walls. High efficient lens optic attachment with narrow, medium and wide beam angles.

Specially processed safety glass ensures IP65 protection rating and prevents dirt and water from accumulating on the luminaires.

EN

- Corrosion resistant die cast aluminium alloy.
- Installation with bracket on walls.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Medium and wide beam angles available.
- Convenient to be used with Power led.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K and 6500K.
- Thermal shock resistant safety glass.
- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
- Ultraviolet stabilized polyester powder coat finish in white, black, dark gray and light gray finish.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- All external screws are stainless steel.
- High colour consistency: <3 SDCM
- L80 B10 50000hrs and five years warranty.

Dikdörtgen formulu, iki yöne ışık çıkışı sağlayan dış aydınlatma duvar aplik armatürü. Dar, orta ve geniş açı seçeneklerine sahip yüksek verimli lens optikli.

IP65 korumasını sağlayan koruma camı sayesinde su, kir vb dış ortam etkenlerin armatürü etkilemesi engellenir.

TR

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde.
- Duvara braketli montaj sistemine sahiptir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
- Power Led ile kullanıma uygundur.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K ve 6500K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- Termal şoka dayanıklı tamperli cam.
- Su geçirmezliği sağlayan silikon conta.
- Ultraviyole ışımaya dayanıklı beyaz, açık gri, antrasit gri ve siyah elektrostatik toz boyalı.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı gövde.
- Tüm dış civatalar paslanmaz çelik.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM
- L80 B10 50000 saat ve beş yıl garantisi.

