



Eye

Key advantages

- Round luminaire for outdoor installation on wall.
- Installation: Luminaire is supplied with plastic outer installation box for easy mounting.
- The body is protected by a special antioxidizing treatment for a higher resistance against aggressive agents. Salt spray test being applied to ensure stability of finishing.
- The heat generated by the light source is dissipated by means of a passive cooling system.
- The luminaire is equipped with a piece of cable for mains to provide easy-to-make connection.

EN

- Corrosion resistant die cast aluminium alloy.
- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
- Ultraviolet stabilized polyester powder coat in black, dark gray, light gray and white finish.
- Convenient to be used with SMD led.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- High colour consistency: <3 SDCM
- L80 B10 50000hrs and five years warranty.

Kilit Avantajları

- Yuvarlak forma sahip duvara monte armatür serisi.
- Montaj: Kolay montaj için armatür plastik dış alçı kasaya sahiptir.
- Gövde boyası oksitlenmeye karşı özel korumalıdır. Armatürler tuz testi ile oksitlenmeye karşı koruma tip testine tabi tutulmaktadır.
- Pasif soğutucu sistemine sahiptir.
- Armatür 220V enerji girişi kablosu üzerinde verilmektedir. Enerji bağlantısı için armatürü açmaya gerek yoktur.

TR


- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde.
- Su geçirmezliği sağlayan plastik conta.
- Ultraviyole ışımaya dayanıklı antrasit gri, açık gri, beyaz ve siyah elektrostatik toz boyalı.
- SMD Led teknolojisine uyumlu.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı gövde.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM
- L80 B10 50000 saat ve beş yıl garanti.



Eye / 007.WA.00001




Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
4W	CRI>80	007.WL.00001 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	484
			3000K	506
			3500K	517
			4000K	539
			5000K	X
			6500K	550



Eye / 007.WA.00002




Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
4W	CRI>80	007.WL.00002 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	484
			3000K	506
			3500K	517
			4000K	528
			5000K	539
			6500K	550



Eye / 007.WA.00003



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
4W	CRI>80	007.WL.00003 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	474
			3000K	484
			3500K	494
			4000K	504
			5000K	509
			6500K	514



2	Watt / Watt		3	CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı		5	Product Color / Ürün Renk	
	4	4W		827	CRI>80 - 2700K		ASM	Asymmetric		01	white
			830	CRI>80 - 3000K				02	ral 9010		
			835	CRI>80 - 3500K				03	black		
			840	CRI>80 - 4000K				04	gray		
			850	CRI>80 - 5000K				05	dark gray		
			865	CRI>80 - 6500K				06	special color		