

TORRES Downlight



Torres

Outer Dimension / Dış Ölçü

∅ 186mm



Cutout / Delik Ölçüsü

∅175mm

TORRES integrates latest technology high power leds with excellent beam control. Heatsink designed to ensure longest lifetime. TORRES is convenient to be used in many applications including shoplighting.

Apart from classic dimming systems of 1-10V, Phase-Cut DIM and DALI, Tunable White, Warm DIM, RGBW and Wireless DIM options can be applied to TORRES.

TORRES mükemmel açı kontrolü sağlanabilen lens ve son teknoloji power Led'lerle sahiptir. Soğutucu Led'lerin maksimum ömür ile çalışmasını sağlar. Mağazacılık dahil birçok uygulamada kullanılabilir.

Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri dışında Sıcak DIM, RGBW, Dinamik Beyaz ve Kablosuz DIM gibi sistemlerde uygulanabilir.

DIM Options / DIM seçenekleri




Torres

ON-OFF		•
PHASE CUT DIM / FAZ DIM	Ext.Code / Kod:	•
	.PH	
1-10V DIM	Ext.Code / Kod:	•
	.VO	
DALI DIM	Ext.Code / Kod:	•
	.DA	
WIRELESS DIM / KABLOSUZ DIM	Ext.Code / Kod:	•
	.WD	
WARM DIM / SICAK DIM	Ext.Code / Kod:	•
	.WM	
TUNABLE WHITE / DİNAMİK BEYAZ	Ext.Code / Kod:	•
	.TW	
RGBW / RGBW	Ext.Code / Kod:	•
	.RGBW	



4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



5 / Product Color / Ürün Renk




* See page 757 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 757 bakınız.

Torres / I02.PLR.15015



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
27W	CRI>80	I02.PLR.15015 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	2940
			3000K	3030
			3500K	3092
			4000K	3155
			5000K	3250
	CRI>90	I02.PLR.15015 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	2734
			3000K	2818
			3500K	2875
			4000K	2935
			5000K	X



* Code example / Kod örneği:

I02.PLR.15015 . 27 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
27	27W - 700mA	827	CRI>80 - 2700K	SP ME FL	16° - Spot 29° - Medium 46° - Flood	01	white
		830	CRI>80 - 3000K			02	ral 9010
		835	CRI>80 - 3500K			03	black
		840	CRI>80 - 4000K			04	gray
		840	CRI>80 - 4000K			05	dark gray
		850	CRI>80 - 5000K			06	special color