


## Pinto / O07.UP.01660

Code / Kod	UP.01660	
System Power / Sistem Gücü	1.5W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	218
	3000K	223
	3500K	227
	4000K	232
	6000K	239
Driving Current / Sürüş Akımı	350mA	
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	X	
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği	X	



\* See page 420 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 420 bakınız.

### EN

- Die-Cast Aluminium body.
- 316 grade stainless steel frame.
- Installation with plastic outer housing.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Spot, medium and wide beam angles available.
- Max. Weight resistance : 2000KG
- Convenient to be used with power led.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 6000K.
- Thermal shock resistant safety glass.
- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
- All external screws are stainless steel.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Up to 155lm/W efficiency.

### TR

- Alüminyum enjeksiyon gövdeli.
- 316 kalite paslanmaz çerçeve.
- Dış montaj plastik kasası sayesinde kolay uygulama özelliği.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
- Max. Taşıma ağırlığı : 2000kg
- Power Led ile kullanıma uygundur.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- Termal şoka dayanıklı tamperli cam.
- Su geçirmezliği sağlayan silikon conta.
- Tüm dış civatalar paslanmaz çelik.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM
- 155lm/W'a kadar ulaşan verim.